FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

CEK - Baureihe - Ausschreibungstext
FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE mit außenliegendem Motor und vorwärts gekrümmtem Laufrad

Pos.	Anzahl	Beschreibung

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE, einseitig saugend, mit aussenliegendem FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR, 0...100% regelbar, Isolierstoffklasse **F (155°C)** nach VDE 0530. Motorschutzart **IP 65** (elektrischer Teil) nach DIN 40050 mit CE-Zeichen. Ausgelegt für Fördermitteltemperaturen bis 100°C.

Gehäuse in Spiralbauform aus Stahlblech lackiert, auf Wunsch verzinkt oder Edelstahl-Ausführung. Die Befestigungswinkelschienen sind durch eine große Anzahl Rundlöcher, sowie durch Punktschweißmuttern am Gehäuse vielseitig versetzbar. Langlöcher erleichtern die Befestigung am Objektträger.

Lüfterrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, je nach Typ gestanzt oder genietet. Innenaggregat nach **ISO 1940** Teil 1 in Güteklasse **Q 2.5** bis **Q 1** feingewuchtet.

Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem ausgeführten Thermokontakt für Temperaturüberwachung ausgestattet.

Herstellererklärung entsprechend der **EG-** Maschinenrichtlinie **98/37/EG, CE**-Kennzeichnung entsprechend der EMV- Richtlinie 89/336/EG und der Niederspannungsrichtlinie **72/73** und **93/68/EG**.

Technische Daten:

Volumenstrom max.	V	_____	m³/h
Druckerhöhung	ΔPt	_____	Pa
Spannung max.	U	_____	V
Frequenz max.	f	_____	Hz
Leistungsaufnahme max.	P	_____	kW
Stromaufnahme max.	I	_____	A
Drehzahl max.	n	_____	min^{-1}
Umgebungstemperatur max.	t	_____	C°
Abmessungen	L x B x H	_____	mm
Gewicht	m	_____	kg

Fabrikat: Fischbach Type _____